



マキタ独自の
“スマートシステム”
工具 ◀ バッテリー ▶ 充電器 で最適化デジタル通信

高負荷時の
連続作業時間
最大約 **2.2倍**
※当社基準による

バッテリー寿命
約 **50%アップ**
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様

IP56 バッテリー
防じん・防水保護等級
■端子短絡防止構造
■防水3層構造
■衝撃吸収構造
■高剛性レール

耐衝撃性
約 **40%アップ**
※当社比

圧倒的パワーを引き出す
「高出力」バッテリー

高負荷作業時に
さらに粘り強い
BL4040F
BL4050F
BL4080F



40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電※2

Li-ion 2.0Ah	Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah
BL4020 部品番号 A-75823 標準小売価格 20,400円	BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 24,400円	BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円	BL4040F 部品番号 A-73841 標準小売価格 38,200円	BL4050F 部品番号 A-72372 標準小売価格 39,200円
DC40RA/RB 約15分 (実用充電) 約22分 (フル充電)	DC40RA/RB 約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)	DC40RA/RB 約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	DC40RA/RB 約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	DC40RA/RB 約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電)
DC40WA 約85分 (実用充電) 約110分 (フル充電)	DC40WA 約105分 (実用充電) 約130分 (フル充電)	DC40WA 約165分 (実用充電) 約210分 (フル充電)	DC40WA 約165分 (実用充電) 約210分 (フル充電)	DC40WA 約205分 (実用充電) 約260分 (フル充電)

40Vmax用 急速充電器

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,900円

USB機器
充電可能
出力電流
2.4A

DC40RB [2口タイプ]
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 29,200円

40Vmax用 充電器
DC40WA [2口タイプ]
部品番号 JPADC40WA
標準小売価格 15,200円

充電器用互換アダプタ
14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)
ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 6,200円

40Vmaxパワースーツケース

セット名 (部品番号) 価格	セット内容	充電器	充電時間	ケース
パワースーツケース XGT4 (A-71984) 79,900円	2.5Ah BL4025×2本		約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)	
パワースーツケース XGT5 (A-71990) 88,400円	4.0Ah BL4040×2本	DC40RB	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックバック タイプ3
パワースーツケース XGT8 (A-74837) 107,400円	4.0Ah BL4040F×2本		約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	
パワースーツケース XGT6 (A-72039) 109,400円	5.0Ah BL4050F×2本		約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電)	
パワースーツケース XGT13 (A-73835) 95,400円	5.0Ah BL4050F×2本	DC40WA	約205分 (実用充電) 約260分 (フル充電)	

■ 主要機能

モデルNo.	HTB	締付け能力	締付けトルク (N・m) [kgf・cm]	無負荷回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電圧 (V)	本機寸法 ※4 (長さ×幅×高さmm)	質量 ※4 (kg)	標準付属品	1充電作業量(目安) ボルト径 M22※4※5
WK001G	M16・M20・M22・M24	M16	M16 120 [1,200] M20・M22 180 [1,800] M24 225 [2,300]	105	直流36※3 (40Vmax)	249×95×333	4.9	アウト・インナースリーブ M20、M22用(各1個) ○ドライブ・ジョンドグベルト	約2,500本
WT001G	M16・M20・M22	M16・M20	804[8,200] (最大)	17		270×95×340	5.5		約250本

■ 別販売品

種類	サイズ	アウトスリーブ	インナースリーブ	種類	サイズ	アウトスリーブ	インナースリーブ
●アウトスリーブ		部品番号	価格	部品番号	価格	部品番号	価格
	M16用	A-12778		A-12809			
	M20用	A-12784	6,500円	A-12815	9,000円		
	M22用	A-40995		A-12821			
	81	A-19255	7,700円	A-19249	10,500円		
	M16	A-50223	28,000円	A-50164	43,900円		
	200	A-50239	35,700円	A-50170	64,500円		
	83	A-19277	7,700円	A-19261	10,500円		
	M20	A-50245	23,500円	A-50186	43,900円		
	200	A-50251	35,700円	A-50192	64,500円		
	85	A-48402	12,500円	A-48418	17,900円		
	M22	A-50267	23,500円	A-50201	43,900円		
	200	A-50273	35,700円	A-50217	64,500円		

製品を軽量化し、腕や肩への負担軽減
40Vmax用バッテリーアダプタ
BAP001G
部品番号 A-75817
標準小売価格 9,500円(税別)

IP56 アダプタ
防じん・防水

製品本体を
約 **700g**
軽量化
※6

コード取出し方向回転
コード (1.6m)

カラビナや
ベルトに
取付け

◎推奨
◎使用可

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介

公式SNS
Instagram

https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2024年3月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。 カタログNo.Z14710-1 MCBFA2-202403



充電式一次締めレンチ **WK001G**
充電式シャーレンチ **WT001G**



XGT Next Generation Technology

軽量&コードレスで
優れた取り回し



軽量
4.9 kg
BL4040装着時

作業能率
**AC機
同等**
※1



軽量
5.5 kg
BL4040装着時

作業能率
約 **60%アップ**
※2

充電式一次締めレンチ **NEW**

充電式シャーレンチ **好評
発売中**



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

※ 写真のバッテリーは別販売品です。
ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



充電式一次締めレンチ登場

NEW WK001G / 充電式一次締めレンチ

作業能率
**AC機
同等**※1

軽量
**4.9
kg**
BL4040装着時

締め付け能力
トルシア形
高力ボルト
M24
高力ボルト:M16・M20
M22・M24
超高力ボルト:M16



AC機を超える能率で本締め

好評
発売中 **WT001G** / 充電式シャーレンチ

作業能率
約**60**%
アップ※2

軽量
**5.5
kg**
BL4040装着時

締め付け能力
トルシア形
高力ボルト
M22
高力ボルト:M16・M20・M22
超高力ボルト:M16・M20



Li-ion **IPX6** 本体 防水 **IP56** バッテリー 防じん・防水 **APT** ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

本体のみ **WK001GZK**
標準小売価格 300,000円(税別)
ショルダベルト・ケース付 / バッテリー・充電器別売

1 充電作業量 (目安)※4 [BL4040装着時]	締 付 ト ル ク														
	M16	M20・M22		M24											
	120N・m	180N・m		225N・m											
ボルト径 M22 約 2,500 本	<table><tr><td>BL 4020</td><td>BL 4025</td><td>BL 4040</td><td>BL 4040F</td><td>BL 4050F</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>					BL 4020	BL 4025	BL 4040	BL 4040F	BL 4050F	☐	☐	☒	☒	☐
BL 4020	BL 4025	BL 4040	BL 4040F	BL 4050F											
☐	☐	☒	☒	☐											
	◎ 推奨 ☐ 使用可														



**締め付け力
調整ダイヤル**
ボルトサイズや部材に合わせて
締め付けトルクを調整可能



お知らせランプ
バッテリー残量や製品異常を
点滅・点灯してお知らせ

Li-ion **IPX6** 本体 防水 **IP56** バッテリー 防じん・防水 **APT** ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

本体のみ **WT001GZK**
標準小売価格 352,800円(税別)
ショルダベルト・ケース付 / バッテリー・充電器別売

1 充電作業量 (目安) ※4
[BL4040装着時]

ボルト径 M22

約**250**本

最大締付トルク **804N・m**

BL 4020	BL 4025	BL 4040	BL 4040F	BL 4050F
---------	---------	---------	----------	----------

◎ 推奨

○ 使用



チップ排出レバー
締め付け後のソケット内に残る
破断されたチップを簡単排出



**バッテリー切れを
お知らせ**
バッテリー残量が少なくなると
点滅・点灯してお知らせ




**WK001G
WT001G
共通特長**

充電式ならではの快適作業

- ・コードが邪魔にならない
- ・電圧降下や破断による漏電の心配がない

AC機の場合



**HIGH-POWER
BL
MOTOR**
ハイパワーブラシレスモーター



防水保護等級※3

IPX6 本体 防水
IP56 バッテリー 防じん・防水



運搬の疲労軽減

ショルダベルト 標準付属品
部品番号 161347-8
標準小売価格 800円(税別)

ショルダベルト、フックは運搬用です。落下防止などには使用できません。

