

充実のラインナップで 適切な穴あけ機器を提案します!

低床タイプ

LO-3000A



最大穴あけ能力
φ30 板厚35mm

LO-3550A



最大穴あけ能力
φ35 板厚50mm

IS-LB30SX



最大穴あけ能力
φ30 板厚35mm

ISK-LB50SX



最大穴あけ能力
φ50 板厚50mm

汎用タイプ

A-3000



最大穴あけ能力
φ30 板厚35mm

A-5500



最大穴あけ能力
φ55 板厚75mm

A-5000



最大穴あけ能力
φ50 板厚50mm

ARA-100A



最大穴あけ能力
φ100 板厚75mm

コードレス低床タイプ

CLO-2725



最大穴あけ能力
φ27 板厚25mm

ISK-LB30Li



最大穴あけ能力
φ30 板厚25mm

鋼管用

AMT-18



最大穴あけ能力
φ18 板厚6mm

AMW-22



最大穴あけ能力
φ22 板厚6mm

2穴同時
穴あけ

JIROオリジナル

JLB-03



NETIS登録 QS-210063-A

最大穴あけ能力

穴径 最大 **φ30**
板厚 最大 **35mm**

作業イメージ



従来品では
設置できない狭所



機械高さ100mmなら、
設置・施工が可能

エッジフラッター15



使用イメージを
動画でご覧頂けます




最大穴あけ能力

穴径 最大 **φ30**
板厚 最大 **35mm**

壁面から15mmの位置で穴あけ可能

作業イメージ



90度



コーナー部の
施工



壁際の施工

環境安全対策品

油分や界面活性剤を含まない水溶性切削液。
主成分であるナノカーボン(炭)により冷却性能が高く、
工具の刃持ちが良くなります。

安全データシート発行可能

希釈してボトルに詰め替えて使用可能
好評発売中!

ナノキュール原液1kg
ナノキュール原液18kg




【1kg】

【18kg】


希釈済みのため、
購入後すぐに使用できます!

噴射口はダイヤル切替式

噴射口は「直射」「噴霧」「STOP」の切替式で自在に使用可能!



【直射】



【噴霧】

内容量
500mL



ジロ株式会社

シャーレンチ他 建築&橋梁機器レンタル
販売・修理・校正・開発・オリジナル商品取り扱い



JIRO PROSHOP



札幌営業所 TEL:011-818-7065
岩手営業所 TEL:0197-61-0881
仙台営業所 TEL:022-390-7351
埼玉営業所 TEL:048-291-3232
東京営業所 TEL:03-5879-9602

神奈川営業所 TEL:044-270-3581
静岡営業所 TEL:0545-53-2117
名古屋営業所 TEL:052-363-2061
大阪営業所 TEL:06-6855-2600
広島営業所 TEL:082-832-2155

北九州営業所 TEL:093-661-0990
福岡営業所 TEL:092-503-1051
沖縄営業所 TEL:098-877-1082